MÁY PHÁT ĐIỆN DOOSAN

MÁY PHÁT ĐIỆN DOOSAN ENGINE (150 kVA - 750 kVA)

Diesel | 50 Hz · 1500 v/ph

Dải tổ máy phát điện 80 – 750 kVA. Động cơ: Doosan (Hàn Quốc); Đầu phát: Leroy Somer (Pháp); Ưu điểm: Bền bỉ, giá thành cạnh tranh; Xuất xứ: Trung Quốc / Việt Nam.



DẢI CÔNG SUẤT · PRIME
150 – 750 kVA
14 model

DẢI CÔNG SUẤT · STANDBY
165 – 825 kVA
Diesel · 50 Hz

1500 v/ph
Tốc độ quay

50 Hz
Tần số

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Động cơ
Doosan (Hàn Quốc).

Đầu phát
Leroy Somer (Pháp).

Ưu điểm
Bền bỉ, giá thành cạnh tranh.

Xuất xứ
Trung Quốc / Việt Nam.

PHẠM VI CUNG CẤP

- ✓ Tổ máy đồng bộ: động cơ, đầu phát, bộ điều khiển
- ✓ Khung đế thép, cao su giảm chấn
- ✓ Két nước giải nhiệt
- ✓ Lọc gió, lọc nhiên liệu, lọc nhớt
- ✓ Thùng nhiên liệu tích hợp khung đế
- ✓ Pô giảm thanh, khớp nối mềm
- ✓ Ắc quy, giá đỡ, dây cọc bình
- ✓ Cầu dao bảo vệ MCB / MCCB
- ✓ Tài liệu vận hành, CO, CQ

TÙY CHỌN

- ■ Vỏ cách âm / chống ồn, vỏ container
- ■ Tủ chuyển nguồn tự động ATS
- ■ Bồn nhiên liệu ngoài dung tích lớn
- ■ Tủ hòa đồng bộ nhiều máy
- ■ Bộ điều khiển nâng cấp, giám sát từ xa
- ■ Thi công phòng máy, tiêu âm, ống khói

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT

MÁY PHÁT ĐIỆN DOOSAN ENGINE (150 kVA - 750 kVA)

DẢI MODEL · 14 MODEL

Model	Liên tục (kVA / kW)	Dự phòng (kVA / kW)	Model động cơ
TD150	**150 / 120**	165 / 132	DP086TA
TD200	**200 / 160**	220 / 176	P086TI
TD220	**225 / 180**	250 / 200	DP086LA
TD250	**250 / 200**	275 / 220	P126TI
TD275	**275 / 220**	303 / 242	P126TI
TD300	**300 / 240**	330 / 264	P126TI-II
TD365	**365 / 292**	402 / 321	DP126LB
TD400	**400 / 320**	440 / 352	P158LE
TD450	**450 / 360**	500 / 400	DP158LC
TD500	**500 / 400**	550 / 440	DP158LD
TD550	**550 / 440**	605 / 484	DP180LA
TD620	**620 / 496**	682 / 546	DP180LB
TD680	**688 / 550**	756 / 605	DP222LB
TD750	**750 / 600**	825 / 660	DP222LC

THÔNG SỐ CHUNG

Động cơ	**Doosan (Hàn Quốc)**
Đầu phát	**Leroy Somer (Pháp)**
Ưu điểm	**Bền bỉ, giá thành cạnh tranh**
Xuất xứ	**Trung Quốc / Việt Nam**

Thông số tham chiếu điều kiện tiêu chuẩn ISO 8528 / ISO 3046. Công suất liên tục (Prime) theo ISO 8528-1; công suất dự phòng (Standby) dùng khi mất điện lưới. "—": vui lòng liên hệ để nhận thông số. Hình ảnh và thông số có thể thay đổi theo cải tiến của nhà sản xuất mà không báo trước.

Liên hệ tư vấn & báo giá

Kỹ sư 247 Power khảo sát tải miễn phí, phản hồi báo giá trong vòng 2 giờ làm việc.

Hotline / Zalo **0911 888 247 · 0888 999 247** www.247power.vn

Xem sản phẩm