MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỘNG CƠ ISUZU

MÁY PHÁT ĐIỆN ISUZU 15 kVA

Diesel | 1 pha – 220V | 50 Hz · 1500 v/ph

Tổ máy phát điện 15 kVA sử dụng động cơ diesel Isuzu (Nhật Bản). Máy phát điện động cơ Isuzu nhập khẩu trực tiếp, chính hãng 100%, đầy đủ CO, CQ, Packing List.

CÔNG SUẤT LIÊN TỤC · PRIME
15 kVA
15 kW

CÔNG SUẤT DỰ PHÒNG · STANDBY
17 kVA
17 kW



1500 v/ph	65 dB(A)	650 kg	50 L
Tốc độ quay	Độ ồn tại 7 m	Trọng lượng	Dung tích thùng nhiên liệu

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Động cơ Isuzu Nhật Bản
Diesel.

Đầu phát
Leroy Somer (Pháp), không chổi than, cách điện cấp H, dây đồng 100%, IP23.

Bộ điều khiển
Smartgen – điều khiển tự động kỹ thuật số, màn hình LCD.

Hàng có sẵn
Máy mới 100%, giao ngay.

PHẠM VI CUNG CẤP

- ✓ Tổ máy đồng bộ: động cơ, đầu phát, bộ điều khiển
- ✓ Khung đế thép, cao su giảm chấn
- ✓ Két nước giải nhiệt
- ✓ Lọc gió, lọc nhiên liệu, lọc nhớt
- ✓ Thùng nhiên liệu tích hợp khung đế
- ✓ Pô giảm thanh, khớp nối mềm
- ✓ Ắc quy, giá đỡ, dây cọc bình
- ✓ Cầu dao bảo vệ MCB / MCCB
- ✓ Tài liệu vận hành, CO, CQ

TÙY CHỌN

- ■ Vỏ cách âm / chống ồn, vỏ container
- ■ Tủ chuyển nguồn tự động ATS
- ■ Bồn nhiên liệu ngoài dung tích lớn
- ■ Tủ hòa đồng bộ nhiều máy
- ■ Bộ điều khiển nâng cấp, giám sát từ xa
- ■ Thi công phòng máy, tiêu âm, ống khói

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT

MÁY PHÁT ĐIỆN ISUZU 15 kVA

THÔNG SỐ CHUNG

Tên Sản Phẩm	**Máy Phát Điện 15kVA ISUZU**
Thương hiệu động cơ	**ISUZU (Nhật Bản)**
Công suất liên tục	**15 kVA / 12 kW**
Công suất dự phòng	**16.5 kVA / 13.2 kW**
Điện áp định mức	**220V / 380V (3 Pha, 4 dây)**
Tần số / Tốc độ quay	**50Hz / 1500 vòng/phút**
Hệ số công suất (Cosφ)	**0.8**
Số xi lanh	**3 hoặc 4 xi lanh xếp hàng thẳng hàng**
Hệ thống làm mát	**Làm mát bằng nước tuần hoàn kết hợp quạt gió**
Hệ thống khởi động	**Động cơ đề điện 12V DC**
Đầu phát điện	**Brushless (Không chổi than), AVR tự động điều áp**
Độ ồn (Cách 7m)	**~ 65 - 68 dB(A) (Bao gồm vỏ chống ồn)**
Dung tích bình nhiên liệu	**~ 50 - 65 Lít**
Tiêu hao nhiên liệu (75% tải)	**~ 3.2 - 3.8 Lít/giờ**
Trọng lượng khô	**~ 650 - 720 kg**
Bảng điều khiển	**Màn hình LCD hiển thị tự động (Deepsea / Smartgen)**

KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG

Kích thước D × R × C	—
Trọng lượng	**650 kg**

Thông số tham chiếu điều kiện tiêu chuẩn ISO 8528 / ISO 3046. Công suất liên tục (Prime) theo ISO 8528-1; công suất dự phòng (Standby) dùng khi mất điện lưới. "—": vui lòng liên hệ để nhận thông số. Hình ảnh và thông số có thể thay đổi theo cải tiến của nhà sản xuất mà không báo trước.

Liên hệ tư vấn & báo giá

Kỹ sư 247 Power khảo sát tải miễn phí, phản hồi báo giá trong vòng 2 giờ làm việc.

Hotline / Zalo **0911 888 247 · 0888 999 247** www.247power.vn

Xem sản phẩm