MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS ENGINE (200 kVA - 2250 kVA)

Diesel | 50 Hz · 1500 v/ph

Dải tổ máy phát điện 200 – 2,250 kVA (Prime) · 220 – 2,500 kVA (Standby). Động cơ: Perkins (Anh / Mỹ), diesel 4 thì, giải nhiệt nước – thành lập 1932; Đầu phát: Leroy Somer (Pháp), không chổi than; Điều khiển: Deepsea (Anh); Xuất xứ: EU / Trung Quốc / Ấn Độ.

225–2.250 kVA



DẢI CÔNG SUẤT · PRIME
225 – 2.250 kVA
19 model

DẢI CÔNG SUẤT · STANDBY
250 – 2.500 kVA
Diesel · 50 Hz

1500 v/ph
Tốc độ quay

50 Hz
Tần số

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Động cơ
Perkins (Anh / Mỹ), diesel 4 thì, giải nhiệt nước – thành lập 1932.

Đầu phát
Leroy Somer (Pháp), không chổi than.

Điều khiển
Deepsea (Anh).

Xuất xứ
EU / Trung Quốc / Ấn Độ.

PHẠM VI CUNG CẤP

- ✓ Tổ máy đồng bộ: động cơ, đầu phát, bộ điều khiển
- ✓ Khung đế thép, cao su giảm chấn
- ✓ Két nước giải nhiệt
- ✓ Lọc gió, lọc nhiên liệu, lọc nhớt
- ✓ Thùng nhiên liệu tích hợp khung đế
- ✓ Pô giảm thanh, khớp nối mềm
- ✓ Ắc quy, giá đỡ, dây cọc bình
- ✓ Cầu dao bảo vệ MCB / MCCB
- ✓ Tài liệu vận hành, CO, CQ

TÙY CHỌN

- ■ Vỏ cách âm / chống ồn, vỏ container
- ■ Tủ chuyển nguồn tự động ATS
- ■ Bồn nhiên liệu ngoài dung tích lớn
- ■ Tủ hòa đồng bộ nhiều máy
- ■ Bộ điều khiển nâng cấp, giám sát từ xa
- ■ Thi công phòng máy, tiêu âm, ống khói

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS ENGINE (200 kVA - 2250 kVA)

DẢI MODEL · 19 MODEL

Model	Liên tục (kVA / kW)	Dự phòng (kVA / kW)	Model động cơ
TP200	**225 / 180**	250 / 200	1506A-E88TAG2
TP250	**250 / 200**	275 / 220	1506A-E88TAG3
TP300	**300 / 240**	330 / 364	1506A-E88TAG5
TP350	**350 / 280**	400 / 320	2206A-E13TAG2
TP400	**400 / 320**	440 / 360	2206A-E13TAG3
TP450	**450 / 360**	500 / 400	2506A-E15TAG1
TP500	**500 / 400**	550 / 440	2506A-E15TAG2
TP600	**600 / 480**	660 / 528	2806C-E18TAG1A
TP650	**650 / 520**	700 / 560	2806A-E18TAG2
TP750	**750 / 600**	825 / 660	4006-23TAG2A
TP800	**800 / 640**	880 / 720	4006-23TAG3A
TP900	**900 / 720**	1000 / 800	4008-30TAG1
TP1000	**1000 / 800**	1100 / 880	4008-30TAG2
TP1250	**1250 / 1000**	1375 / 1100	4012-46TWG2A
TP1500	**1500 / 1200**	1600 / 1280	4012-46TAG2A
TP1700	**1688 / 1350**	1875 / 1500	4012-46TAG3A
TP1850	**1850 / 1480**	2000 / 1600	4016-TAG1A
TP2000	**2000 / 1600**	2250 / 1800	4016TAG2A
TP2250	**2250 / 1800**	2500 / 2000	4016-61TRG3

THÔNG SỐ CHUNG

Động cơ	**Perkins (Anh / Mỹ), diesel 4 thì, giải nhiệt nước – thành lập 1932**
Đầu phát	**Leroy Somer (Pháp), không chổi than**
Điều khiển	**Deepsea (Anh)**
Xuất xứ	**EU / Trung Quốc / Ấn Độ**

Thông số tham chiếu điều kiện tiêu chuẩn ISO 8528 / ISO 3046. Công suất liên tục (Prime) theo ISO 8528-1; công suất dự phòng (Standby) dùng khi mất điện lưới. "—": vui lòng liên hệ để nhận thông số. Hình ảnh và thông số có thể thay đổi theo cải tiến của nhà sản xuất mà không báo trước.

Liên hệ tư vấn & báo giá

Kỹ sư 247 Power khảo sát tải miễn phí, phản hồi báo giá trong vòng 2 giờ làm việc.

Hotline / Zalo **0911 888 247 · 0888 999 247** www.247power.vn

Xem sản phẩm