MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS ẤN ĐỘ

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS (20 kVA - 2250 kVA)

Diesel | 50 Hz · 1500 v/ph

Dải tổ máy phát điện 20 – 2,250 kVA. Động cơ: Cummins; Đầu phát: Stamford; Xuất xứ: Cummins Ấn Độ. Tất cả các thành phần chính – động cơ, đầu phát điện, hệ thống điều khiển và vỏ giảm thanh – được thiết kế, sản xuất và thử nghiệm bởi Cummins Ấn Độ. Chất lượng Cummins với chi phí đầu tư tối ưu cho dải công suất 80 – 400 kVA.

20–2.250 kVA



DẢI CÔNG SUẤT · PRIME
20 – 2.250 kVA
34 model

DẢI CÔNG SUẤT · STANDBY
22 – 2.475 kVA
Diesel · 50 Hz

1500 v/ph
Tốc độ quay

50 Hz
Tần số

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Động cơ
Cummins.

Đầu phát
Stamford.

Xuất xứ
Cummins Ấn Độ.

Tổ máy
Động cơ, đầu phát, điều khiển và vỏ giảm thanh do Cummins Ấn Độ sản xuất.

PHẠM VI CUNG CẤP

- ✓ Tổ máy đồng bộ: động cơ, đầu phát, bộ điều khiển
- ✓ Khung đế thép, cao su giảm chấn
- ✓ Két nước giải nhiệt
- ✓ Lọc gió, lọc nhiên liệu, lọc nhớt
- ✓ Thùng nhiên liệu tích hợp khung đế
- ✓ Pô giảm thanh, khớp nối mềm
- ✓ Ắc quy, giá đỡ, dây cọc bình
- ✓ Cầu dao bảo vệ MCB / MCCB
- ✓ Tài liệu vận hành, CO, CQ

TÙY CHỌN

- ■ Vỏ cách âm / chống ồn, vỏ container
- ■ Tủ chuyển nguồn tự động ATS
- ■ Bồn nhiên liệu ngoài dung tích lớn
- ■ Tủ hòa đồng bộ nhiều máy
- ■ Bộ điều khiển nâng cấp, giám sát từ xa
- ■ Thi công phòng máy, tiêu âm, ống khói

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS (20 kVA - 2250 kVA)

DẢI MODEL · 34 MODEL

Model	Liên tục (kVA)	Dự phòng (kVA)	Model động cơ
C20D5P	20	22	X1.3TAA-G7
C30D5P	30	33	X2.7TAA-G2
C40D5P	40	44	X3.6TAA-G1
C50D5P	50	55	4BTAA3.3-G11
C62.5D5P	62	68	4BTAA3.3G11
C70D5P	70	77	4BTAA3.9-G3
C82.5D5P	82	90	4BTAA3.9-G4
C100D5P	100	110	6BTAA5.9-G13
C125D5P	125	138	6BTAA5.9-G13
C140D5P	140	154	QSB5.9-G1
C160D5P	160	176	QSB5.9-G2
C180D5P	180	198	QSB6.7-G14
C200D5P	200	220	QSB6.7-G15
C225D5P	225	248	QSB6.7-G16
C250D5P	250	275	6L8.9TAA-G4
C275D5P	275	303	QSL9-G16
C300D5P	300	330	QSL9-G15
C320D5P	320	352	QSL9-G15
C365D5P	365	402	QSN14-G1
C400D5P	400	440	QSN14-G2
C500D5P	500	550	KTAA19-G10
C600D5P	600	660	KTAA19-G12
C625D5P	625	688	KTAA19-G13
C650D5P	650	715	QSK19-G7
C750D5P	750	825	KTA38-G12
C810D5P	810	891	KTA38-G12
C910D5P	910	1001	KTA38-G17
C1010D5P	1010	1111	KTA38-G5
C1250D5P	1250	1375	KTA50-G3
C1500D5P	1500	1650	KTA50-G8-I
C1750D5P	1750	1925	QSK50-G10
C1825D5P	1825	2008	QSK50-G10
C2000D5P	2000	2200	QSK60-G4
C2250D5P	2250	2475	QSK60-G8

THÔNG SỐ CHUNG

Động cơ	**Cummins**
Đầu phát	**Stamford**
Xuất xứ	**Cummins Ấn Độ**

Thông số tham chiếu điều kiện tiêu chuẩn ISO 8528 / ISO 3046. Công suất liên tục (Prime) theo ISO 8528-1; công suất dự phòng (Standby) dùng khi mất điện lưới. "—": vui lòng liên hệ để nhận thông số. Hình ảnh và thông số có thể thay đổi theo cải tiến của nhà sản xuất mà không báo trước.

Liên hệ tư vấn & báo giá

Kỹ sư 247 Power khảo sát tải miễn phí, phản hồi báo giá trong vòng 2 giờ làm việc.

Hotline / Zalo **0911 888 247 · 0888 999 247** www.247power.vn

Xem sản phẩm